Everluxx PLUS®
UDADGÅENDE TERRASSE HALVDØRE

Standard specifikation:
Sidehængt udadgående som standard med grebsbetjent bremse. Som standard med alu-afdækket Pvc-bund. Alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karmmål:

Min. bredde:	552mm
Max. bredde:	1128mm
Min. højde:	1610mm
Max. højde:	2364mm
Øverste rammemål:	
Min. højde	770mm
Max. Højde	1290mm
Nederste rammemål:	
Min. højde	770mm
Max. Højde	1290mm

Max. bredde x højde:
Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Det er muligt at få enkelt døre med integreret fast sideparti i håndtagside, samlet max. bredde 1850mm.
Det er muligt med et mindre integreret overparti. Dog ikke sammen med sideparti, så skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på: 928mm

Profil tilvalg:

Karmvalg:
70mm eller 120mm dyb karm.
Glasdelende sprosser
68mm, 86mm og 86mm statik
(anvendes også som poste i karme)
Energisprosser:
20mm, 35mm og 42mm glat eller kehlet indv.
(kun i forb. med maks. 32mm glastykkelse)
Ilagte sprosser mellem glas:
18mm og 26mm
20 mm Alu-bund

Tilbehør:

30cm^2 ventil for indfræsning i 60mm ramme.
Dørene kan leveres med not til lysning.
Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.
-ved 120mm karm er det ikke muligt med fræset not her er clipsbare U-lister velegnede

Glas:

Følgende rudetykkelser kan anvendes:
24mm / 28mm / 32mm / 40mm
Som standard leveres elementerne med 24mm (4-16-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:
Rullepaskvil og minimum 2 sikkerhedslukkepunkter pr. element.
Natureloxeret greb.

Tilvalg:
-Greb med trykknap, natureloxeret.
-Greb med spærre, natureloxeret.
-Aflåselig greb, natureloxeret.
-Aflåselig greb med oval ruko cylinder.

Hvidbjerg VINDUET