

TOPVENDE

Standard specifikation:

Topvende vinduer er velegnet til brug i etagebyggeri, hvor der er krav om mulighed for rengøring indefra. Som standard 2 tætninger i grå farve

Udvendige karm mål:

| | |
|---------------------|--------|
| Min. bredde: | 363mm |
| Min. højde: | 591mm |
| Max. bredde: | 1488mm |
| Max. højde: | 1488mm |

Max. bredde x højde 1.7m²

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Min. bredde: | 363mm pr. felt |
| Min. højde: | 591mm pr. felt |
| Max. bredde/højde: | 3600mm |
| Max. bredde x højde: | 7,5m ² |

Kun 1 side må overstige 2400mm
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

Beslag:

Vendbart med IPA topvende beslag, børne/pudseseikring, hagekolvepaskvil og matforkromet greb og justerbare slutblik med ventilationsstilling.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.

Sprosse tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:
57mm

Energisprosse:
25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

Ilagte sprosser mellem glas:
18mm og 26mm

Redningsåbning:

500mm fribredde fra:

Rammemål 528mm - karm mål 592mm

500mm frihøjde (<2m. over terræn):

Rammemål 821mm - karm mål 885mm.

600mm frihøjde (>2m. over terræn):

Rammemål 991mm - karm mål 1055mm.

Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

| | |
|--------------------|---------------------|
| RAL9010 renhvid | RAL9001 cremehvid |
| RAL7035 lysgrå | RAL7042 trafikgrå |
| RAL9005 sort | RAL7016 antrazitgrå |
| RAL3011 brunrød | RAL5010 enzianblå |
| RAL6003 olivengrøn | RAL8016 mahognibrun |
| RAL7038 agatgrå | |

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.

Falsafdækning i bundkarm kan monteres.