



TOPSTYRET

Standard specifikation:

Topstyret vinduesglidebeslag og grebsbetjent kolvepaskvil.
Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	363 mm
Min. højde:	334 mm
Max. bredde:	1488 mm
Max. højde:	1488 mm

Max. bredde x højde 2,0m²

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Min. bredde:	363mm pr. felt
Min. højde:	334mm pr. felt
Max. bredde/højde:	3600mm
Max. bredde x højde:	7,5m ²

Kun 1 side må overstige 2400mm
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

Beslag:

Topstyret vindue med hagekolvepaskvil og matforchromet greb, sikkerheds slutblik med ventilationsstilling og skjulte glidehængsler.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldning eller som en kombination.

Sprosse tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:
55mm

Energisprosse:
25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)
Ilagte sprosser mellem glas:
18mm og 26mm

Redningsåbning:

500mm fri bredde fra:
Rammemål 528mm - karm mål 592mm
500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:
Rammemål 905 mm - karm mål 969 mm
600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:
Rammemål 1040 mm - karm mål 1104 mm

Dobb. friktion.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:
Rammemål 633 mm - karm mål 697 mm
600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:
Rammemål 743 mm - karm mål 807 mm

Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.
Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.
Falsafdækning i bundkarm kan monteres.