

TOPSTYRET

Standard specifikation:

Topstyrede vinduesglidebeslag og grebsbetjent rullepaskvil. Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde: 400mm op til Højde 560mm
Over 560mm i højden er min. bredde 362mm
Max. bredde: 1488mm
Min. højde: 362mm ved bredde over 400mm
Max. højde: 1588mm

**Kontroller i størrelsesdiagram aht.
Højde bredde forhold.**

Ved glastykkelser større end 12mm,
reduceres maksimum areal med
5% pr/mm ekstra glastykkelse.

Kombinationselementer:

Min. bredde/højde: 362mm pr. felt
Max. bredde/højde: 3600mm
Max. bredde x højde 6,6m²

Kun 1 side må overstige 2400mm

Glas:

**Følgende rudetykkelser kan indbygges i
rammen:**

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret
med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med
varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas,
solglas, ornamentglas, fyldning eller som
kombination.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, min.
rammebredde 448mm. (*Lysmål: 338mm*).

Vinduerne kan leveres med 10mm not til
vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund, sider og/eller
overkarm.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:
61mm sprosse

Energisprosser:

23mm, 27mm og 33mm (Se tegning 17,3)
Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst
glas

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Redningsåbning:

500mm fribredde fra:

Rammemål 531mm-karm mål 584mm.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 686mm-karm mål 739mm

600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:

Rammemål 806mm-karm mål 859mm

Bemærk:

Husk højde / bredde sammenlagt skal være
1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid
svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og
udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med
miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling
udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen
(glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Topstyret vindue med rullepaskvil og
matforcromet greb, slutblik med
ventilationsstilling. Skjulte glidehængsler.