

EN 14351-1:2006+A1:2010**Facadevinduer Plast Type: Everluxx Classic®e B****Beregnet til bygninger**

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)	
-1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	1,2*
-1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	1,2*
Strålingsegenskaber	
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,64*
-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):	0,82*
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

Facadedøre Plast Type: Everluxx Classic®e**Beregnet til bygninger**

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Højde:	npd
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)	
- Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude:	1,3**
- Pladedør på 1230 x 2180 mm:	1,3**
Strålingsegenskaber	
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,64**
-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):	0,82**
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

**Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.